A MAGYAR AGGREGÁTOR

MAAG 10PEMG

AGGREGÁTOR

Vészhelyzeti teljesítmény	kVA	10
	kW	8
Névleges teljesítmény	kVA	9
	kW	7
Hangszigetelt burkolat [mm]	SZ x H x M	900x2100x1320
Nyitott kivitel [mm]	SZ x H x M	900x1400x1145
Üzemanyagtank [liter] -alap	gázolaj	82
Nettó összsúly burkolattal	kg	490
Nettó összsúly nyitott kivitel	kg	310
Zaj [zárt kivitelnél]	dB(A)	71
Vezérlő panel		MGD 500L MK2

** Tartalmazza a motorolajat és a hűtőfolyadékot, az üzemanyagot nem.*

[info] Aggregátorjellemzők:
Kijelzések:
Fázis áramok (A), Fázis feszültségek (V), Vonali feszültségek, Integrált frekvencia és fordulatszám kijelzés.
Hűtővíz hőmérséklet, üzemóra számláló, olajnyomás jelző.

[info] AMF aggregátvezérlés
Standard feszültségmentes jelzések: aggregátor üzemel, magas vízhőmérséklet, alacsony olajnyomás, akkumulátor feszültség alacsony.

[info] Elsődleges (prime) teljesítmény:
A maximálisan hozzáférhető teljesítmény (változó terhelés mellet) éves szinten nem limitált óraszámban, változó terhelési beállítások mellett. Nem ajánljuk, hogy a változó terhelés átlaga meghaladja a névleges teljesítmény 70%-át bármely időszakra vetítve. Amennyiben a motor 100% névleges teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 500 órát. A túlterhelést kerülni kell. A 10% túlterhelési képesség áll rendelkezésre 12 órás üzemciklusonként 1 órára.

[info] Vészhelyzeti (standby) teljesítmény
Vészhelyzeti alkalmazás esetén az aggregátor teljesítményét oly módon kell kiválasztani, hogy az átlagos terhelési együttható ne haladja meg a vészhelyzeti teljesítmény 70%-át .Amennyiben a motor 100% vészhelyzeti teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 200 órát. A vészhelyzeti teljesítmény kizárólag valós vészhelyzet (áramkimaradás) esetére értelmezhető. Túlterhelési teljesítmény nem áll rendelkezésre.



MOTOR

Gyártó		PERKINS
Modell		403A-11G1
Hengerek száma, elh.		3 Soros
Ciklus		4
Aspiráció		Természetes
Hűtési rendszer		Hűtőfolyadék
Hűtőkör kapacitás	liter	5,2
Olajteknő kapacitás	liter	4,9
Befecskendezés		Indirect
Fordulat/Frekvencia	rpm/Hz	1500/50
Üzemanyag fogyasztás [l/h]	100%	3
	75%	2,3
	50%	1,7

ALTERNÁTOR

Típus		MAAG
Fázis szám		3
Teljesítményfaktor		cos φ 0,8
Frekvencia [Hz]		50
Kimeneti feszültség [VAC]		230 / 400 V
Védettség		IP 23
Csatlakozás típusa		Star
Készenléti teljesítmény	[kVA]	15
Szigetelési osztály		Class H

EGYÉB INFO

www.logsol.hu	

Minden termékünk Magyarországon, saját gyárunkban készül. Kérjük megértését, hogy fenntartjuk a jogot a vevő előzetes beleegyezése nélküli változtatásokra, kivéve a Standby és a Prime teljesítményt, amelyek mindig garantáltak. Megértését köszönjük!
Az itt látható képek csak illusztrációk.

MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ EN ISO 9001:2015